

## Условия гарантии на бассейны

| Наименование параметра  | Границы допустимых значений                            | Гарантийные обязательства, лет |
|---|--|--------------------------------|
| Устойчивость покрытия чаши к ультрафиолету (выцветанию) <sup>1</sup>            |  | 5                              |
| Устойчивость покрытия чаши к температурному воздействию                         | от -40 <sup>0</sup> С до +40 <sup>0</sup> С            | 10                             |
| Устойчивость покрытия чаши к абразивному истиранию <sup>2</sup>                 |  | 10                             |
| Механическая прочность чаши <sup>3</sup>  |  | 25                             |
| Механическая прочность чаши с установленными модульными элементами <sup>4</sup> |  | 25                             |
| Гидроизоляция чаши <sup>5</sup>   | при контакте с грунтовыми водами менее 100 суток в год | 25                             |

<sup>1</sup> Потеря до 50% интенсивности (насыщенности) цвета покрытия от первоначального значения при эксплуатации бассейна в условиях в режиме, защищённом от попадания прямых солнечных лучей

<sup>2</sup> Полное разрушение покрытия с нарушением гидроизоляции

<sup>3</sup> Допускаются деформации контура чаши, не препятствующие её эксплуатации, но не более 2%

<sup>4</sup> Римская лестница, зона малой глубины, гидромассаж

<sup>5</sup> Устройство дренажного колодца – является обязательным требованием